

**CASTELARREDO**



CASTELARREDO S.A.S. Via XI Febbraio, 16 - 36028 Rossano Veneto (VI) ITALY  
Tel. 0424.848780 Fax. 0424.540472 info@castellarredo.it www.castellarredo.com

**METALLO**

# ARCHIVIAZIONE

## Armadi a giorno



**Armadi** (libreria) metallici componibili a giorno. Corredati di ripiani spostabili in altezza su cremagliere laterali, atti ad alloggiare anche cartelle sospese. Interamente realizzato in lamiera d'acciaio di prima scelta dello spessore di 8/10 con naselli di aggancio rapido per l'incastro della base in lamiera di 20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera da 15/10 con sistema di bloccaggio mediante bulloni. La verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante l'applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria termica alla temperatura di 180° con l'utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice di colore grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. N°626/94

**Sopralzo** a giorno interamente componibile realizzato in lamiera di acciaio di prima scelta opportunamente pressopiegata e nervata. Corredato di 1 ripiano regolabile in altezza su cremagliera laterale. La verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante l'applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria termica alla temperatura di 180° con l'utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice di colore grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. N°626/94

Gli armadi o i sopralzi di larghezza superiore a 120 cm hanno la cassaforma con tramezza centrale atta a dividerla in due vani, aventi ciascuno un piano regolabile in altezza su cremagliere laterali.

### Dimensioni: (L x P x H)

100 x 45 x 88  
120 x 45 x 88  
150 x 45 x 88  
180 x 45 x 88

-----  
100 x 45 x 200  
120 x 45 x 200  
150 x 45 x 200  
180 x 45 x 200

-----  
100 x 45 x 250  
120 x 45 x 250  
150 x 45 x 250  
180 x 45 x 250

**Note:** gli armadi sono disponibili anche nelle profondità 37 e 60 cm.

# ARCHIVIAZIONE

## Armadi anta battente



**Armadi** metallici con porte a battenti. Corredati di quattro ripiani spostabili in altezza su cremagliere laterali, atti ad alloggiare anche cartelle sospese. Serratura di sicurezza di tipo yale con chiavi piatte in duplice esemplare. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Interamente realizzato in lamiera d'acciaio di prima scelta dello spessore di 8/10 con naselli di aggancio rapido per l'incastro della base in lamiera da 20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera da 15/10 con sistema di bloccaggio mediante bulloni. La verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante l'applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria termica alla temperatura di 180° con l'utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice di colore grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. N° 626/94

### Dimensioni: (L x P x H)

100 x 45 x 200

-----  
100 x 45 x 88

**Note:** gli armadi sono disponibili anche nelle profondità 37 e 60 cm.

**Sopralzi** metallici con porte a battenti. Corredati di un ripiano spostabile in altezza su cremagliere laterali, atto ad alloggiare anche cartelle sospese. Serratura di sicurezza di tipo yale con chiavi piatte in duplice esemplare. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Interamente realizzato in lamiera d'acciaio di prima scelta dello spessore di 8/10 con naselli di aggancio rapido per l'incastro della base in lamiera da 20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera da 15/10 con sistema di bloccaggio mediante bulloni. La verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante l'applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria termica alla temperatura di 180° con l'utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice di colore grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. N° 626/94

# ARCHIVIAZIONE

## Armadi anta scorrevole



**Sopralzo** interamente componibile realizzato in lamiera di acciaio di prima scelta opportunamente pressopiegata e nervata. Corredato di un ripiano regolabile in altezza su cremagliera laterale. Ante scorrevoli su guide a sospensione con cuscinetti a sfera ed involucro in nylon. Serratura di sicurezza di tipo yale con chiavi piatte in duplice esemplare. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Interamente realizzato in lamiera d'acciaio di prima scelta dello spessore di 8/10 con naselli di aggancio rapido per l'incastro della base in lamiera da 20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera da 15/10 con sistema di bloccaggio mediante bulloni. La verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante l'applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria termica alla temperatura di 180° con l'utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice di colore

grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. N°626/94

**Armadi** metallici componibili con ante scorrevoli su guide a sospensione con cuscinetti a sfera ed involucro in nylon. Corredati di quattro ripiani spostabili in altezza su cremagliere laterali, atti ad alloggiare anche cartelle sospese. Serratura di sicurezza di tipo yale con chiavi piatte in duplice esemplare. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Interamente realizzato in lamiera d'acciaio di prima scelta dello spessore di 8/10 con naselli di aggancio rapido per l'incastro della base in lamiera da 20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera da 15/10 con sistema di bloccaggio mediante bulloni. La verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante l'applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria termica alla temperatura di 180° con l'utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice di colore grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. N° 626/94

### Dimensioni: (L x P x H)

100 x 45 x 88

120 x 45 x 88

150 x 45 x 88

180 x 45 x 88

-----  
120 x 45 x 200

150 x 45 x 200

180 x 45 x 200

-----  
120 x 45 x 250

150 x 45 x 250

180 x 45 x 250

**Note:** gli armadi sono disponibili anche nelle profondità 37 e 60 cm.

180° con l'utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice di colore grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. N°626/94

## ARCHIVIAZIONE

### Armadi anta scorrevole in vetro



**Armadi** metallici componibili con ante vetro, scorrevoli su guide a sospensione con cuscinetti a sfera ed involucro in nylon. Corredati di quattro ripiani spostabili in altezza su cremagliere laterali, atti ad alloggiare anche cartelle sospese. Serratura di sicurezza di tipo yale con chiavi piatte in duplice esemplare. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Interamente realizzato in lamiera d'acciaio di prima scelta dello spessore di 8/10 con naselli di aggancio rapido per l'incastro della base in lamiera di 20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera da 15/10 con sistema di bloccaggio mediante bulloni. La verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante l'applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria termica alla temperatura di 180° con l'utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice di colore grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. N°626/94



#### Dimensioni: (L x P x H)

120 x 45 x 88

150 x 45 x 88

180 x 45 x 88

-----  
120 x 45 x 200

150 x 45 x 200

180 x 45 x 200

**Sopralzo** interamente componibile realizzato in lamiera di acciaio di prima scelta opportunamente pressopiegata e nervata. Corredato di un piano regolabile in altezza su cremagliere laterali. Ante a vetro scorrevoli su guide a sospensione con cuscinetti a sfera ed involucro in nylon. Serratura di sicurezza di tipo yale con chiavi piatte in duplice esemplare. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Interamente realizzato in lamiera d'acciaio di prima scelta dello spessore di 8/10 con naselli di aggancio rapido per l'incastro della base in lamiera da 20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera da 15/10 con sistema di bloccaggio mediante bulloni. La verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante l'applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria termica alla temperatura di

# ARCHIVIAZIONE

## Armadi a serrandina



**Armadi** metallici con porte a serranda. Costituiti in lamiera di acciaio spessore 8/10; montaggio degli elementi ad incastro, zoccolo h 60 mm. Verniciatura a polveri termo indurenti di colore grigio. Serrandina di colore grigio a scorrimento orizzontale in materiale plastico a scorrere su apposite guide superiori ed inferiori; maniglie incassate, piani interni regolabili su cremagliera, predisposti per alloggiamento cartelle sospese. Chiusura con serratura a cilindro.

**Dimensioni: (L x P x H)**

120 x 45 x 105

-----  
120 x 45 x 200


## Armadi di sicurezza componibili



**Armadi** realizzati in lamiera di prima qualità, di spessore 30/10, completo di n° 4 ripiani regolabili su cremagliera, ante a battente con serratura a chiave, doppia mappa e triplice espansione e maniglia per facilitare l'apertura. Verniciato a polveri termo indurenti di colore grigio.

**Dimensioni: (L x P x H)**

100 x 50 x 200



DETTAGLIO SERRATURA

# CLASSIFICATORI



## Dimensioni: (L x P x H)

50 x 63 x 74    2 cassetti

50 x 63 x 105,4    3 cassetti

50 x 63 x 136,8    4 cassetti



**Classificatore metallico** monoblocco a 2/3/4 cassetti. Costruito interamente in lamiera d'acciaio di prima qualità (UNI 5866:1977) dello spessore di 8/10 al grezzo. I cassetti scorrevoli su guide telescopiche con cuscinetti a sfera a totale estrazione, ogni cassetto è corredato di astine in lamiera zincata pressopiegata, per la collocazione di cartelle sospese, spostabili in tre posizioni. Il fondo di ogni cassetto è provvisto di feritoie per l'inserimento di separatori longitudinali e divisori. Sul fronte di ogni cassetto è situato un visualizzatore (incasso per inserimento cartellino di riferimento). Il classificatore è dotato di sicurezza antiribaltamento con possibilità di consultazione di un solo cassetto per volta e relativo blocco simultaneo dei restanti loro vani. La serratura di sicurezza è del tipo simultaneo con chiave piatta in duplice esemplare. Assemblaggio effettuato elettronicamente con puntatrici e saldatrici. Verniciatura realizzata in galleria termica a 180° con polveri epossidiche, film della vernice con spessore 60 micron. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. N° 626/94 con raggio di 8mm.



## Dimensioni: (L x P x H)

100 x 45 x 74    2 cassetti

100 x 45 x 105,4    3 cassetti

100 x 45 x 136,8    4 cassetti

## ARMADI MULTIVANO



**Armadio** costruito in lamiera di acciaio laminata a freddo negli adeguati spessori. Anta a battente, con foratura specifica di aerazione, cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°, maniglia quadrata a filo anta con cornice porta nome. Chiusura a chiave con serratura tipo Yale o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossidiche di colore grigio. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

### Dimensioni: (L x P x H)

81 x 50 x 180 quattro posti

-----  
42 x 50 x 180 otto posti

-----  
120 x 50 x 180 dodici posti

-----  
Luce di entrata dei vani 36 x 37,4 h

Misure interne 40x47,5 x 41 h

## ARMADI SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTI



**Armadi spogliatoio** sovrapposti costruito interamente in lamiera d'acciaio laminata a freddo negli spessori adeguati, in alto ad ogni vano lunetta e gancio posa abiti. Ogni vano è chiuso da una antina alloggiata su due cerniere. Chiusura con serratura a levetta o maniglia lucchettabile. Esternamente feritoie di aerazione e visualizzazione. Verniciatura realizzata in galleria termica a 180°, con polveri epossidiche colore grigio chiaro RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. n° 626/94.

### Dimensioni: (L x P x H)

36 x 33 x 180 due vani

69 x 33 x 180 quattro vani

102 x 33 x 180 sei vani

-----  
36 x 50 x 180 due vani

69 x 50 x 180 due posti

102 x 50 x 180 sei vani

## ARMADI SPOGLIATOIO

Classici



**Armadi spogliatoio** Costruiti interamente in lamiera d'acciaio laminata a freddo negli spessori adeguati, in alto in ogni vano gancio posa abiti e asta appendigrucce. Chiuso da una antina alloggiata su due cerniere con portaombrello e gocciolatoio. Chiusura con serratura a levetta o maniglia lucchettabile. Esternamente feritoie di aerazione e visualizzatore. Verniciatura realizzata in galleria termica a temperatura di 180° con polveri epossidiche colore grigio chiaro RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative

D.L.G. n° 626/94

### Dimensioni: (L x P x H)

36 x 33 x 180 un posto  
69 x 33 x 180 due posti  
102 x 33 x 180 tre posti

-----  
36 x 50 x 180 un posto  
69 x 50 x 180 due posti  
102 x 50 x 180 tre posti

## ARMADI SPOGLIATOIO

Con divisorio



**Armadi spogliatoio** in lamiera di acciaio laminata a freddo negli spessori adeguati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti, asta appendi grucce e ganci in plastica. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore e in quella inferiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino porta nome, all'interno barra portasciugamani in metallo, bicchiere raccogli goccia. Divisorio centrale per divisione abiti civili e abiti da lavoro. Chiusura a chiave con serratura di tipo Yale con chiave piatta e in duplice copia o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato.

Verniciatura realizzata in galleria termica a temperatura di 180° con polveri epossidiche colore grigio chiaro RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative

### Dimensioni: (L x P x H)

40 x 50 x 180 un posto  
80 x 50 x 180 due posti  
120 x 50 x 180 tre posti

-----  
50 x 50 x 180 un posto  
100 x 50 x 180 due posti

## Archivio disegni

### Porta disegni orizzontale



Archivio metallico per la classificazione piana dei disegni in rotoli o fogli del formato UNIA0 (mm.1200x850) o UNIA1 (mm.850x600). Costruito in lamiera d'acciaio decapata spessore 8/10. Angoli fianchi raggiati mm.8. Sistema antiribaltamento struttura. Cassetti scorrevoli su robuste guide a cuscinetto (estrazione 2/3) corredati di spoiler per impedire il sollevamento dei fogli. Verniciati con polveri epossipoliesteri. Ogni corpo è corredato di serratura che blocca simultaneamente tutti i cassetti.

Dimensioni utili cassetto cm 104/125x71/87x6h

Composizione completa per 4 cassetti 115/137x79/95x65h

Composizione completa per 8 cassetti 115/137x79/95x124h

### Porta disegni verticale



Archivio metallico per classificazione verticale dei disegni, costruito totalmente in acciaio consente l'archiviazione di 1000-2000 disegni stesi nei formati da A0 ad A4 e fuori formato fino a 4 volte le dimensioni di quelli unificati.

Dimensioni 115x50x140

## Casellario



Armadio cartelliera realizzato in lamiera di prima scelta dello spessore di 8/10, opportunamente pressopiegata e nervata. Cassaforma divisa in vani forniti di portelli ribaltabili a 90° disponibili su due file verticali. Portelli in lamiera tamburata:

- a) con pomelli e serratura unica che chiude contemporaneamente tutte le portine;
- b) con serratura singola dotata di chiave personalizzata, in doppio esemplare, per ogni portina.

La portina aprendosi, si arresta automaticamente a 90° ed essendo tamburata all'ingresso crea un comodo piano di appoggio per la consultazione dei documenti. Scocchetti (sfere con molla) laterali a pressione per tenuta portello per ogni vano. La verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione viene realizzata mediante l'applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria termica alla temperatura di 180° con l'utilizzo di impianti a catena robotizzati. Colore: grigio RAL 7035.

- dimensione utile interno casella cm 45x34x18,5h;

- dimensione utile ingresso casella cm 40,5x33x16h.

- chiusura simultanea 90x36x106h
- chiusura singola 90x36x106h
- chiusura simultanea 90x36x200h
- chiusura singola 90x36x200h

# COMPLEMENTI D'ARREDO

## Armadi porta-scope e tuttopiani



**Armadi PORTA SCOPE** monoblocco costruiti in lamiera d'acciaio di spessore in 6/10 con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Internamente corredati da kit portascoppe costituito da 1 tramezzina verticale e 4 pianetti. Una sola anta e chiusura con serratura a chiave tipo yale, per il modello più piccolo; ante a battente, chiusura con serratura a chiave, tutti con cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio.

### Dimensioni: (L x P x H)

60 x 40 x 180 un'anta  
80 x 40 x 180 due ante  
100 x 40 x 180 due ante

**Armadio Contenitore** multiuso monoblocco costituito in lamiera d'acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi, raggiungibili ripiegati. Internamente dotati di 4 ripiani regolabili su asole. Una sola anta e chiusura con serratura a chiave di tipo yale, per il modello più piccolo; ad ante battente con chiusura a chiave. Tutti con cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio.

### Dimensioni: (L x P x H)

60 x 40 x 180 un'anta  
80 x 40 x 180 due ante  
100 x 40 x 180 due ante

# COMPLEMENTI D'ARREDO

## Tavoli mensa



Tavolo mensa smontato, struttura in tubolare rettangolare mm 50x20, gambe in tubo quadrato 40x40 mm, con puntali in ABS. Struttura verniciata a polveri epossidiche di colore nero; piano in melaminico antiriflesso, con bordo in ABS.

### Dimensioni: (L x P x H)

80 x 80 x 75  
120 x 80 x 75  
180 x 80 x 75

## Panche con alzata



### Dimensioni: (L x P x H)

100 x 39 x 170  
150 x 39 x 170  
200 x 39 x 170

## Seduta



**Seduta** in polipropilene, telaio in acciaio tondo cromato diam. 16 mm. impilabile.  
Ingombro 55.7 x 51.2 x 79.5

## Panche



### Dimensioni: (L x P x H)

100 x 40 x 43  
150 x 40 x 43  
200 x 40 x 43

# SCAFFALATURA

## A gancio



**Scaffalature ad incastro** con struttura portante costituita da montanti profilati con speciale forma ad U che gli conferisce grande resistenza. I montanti ricavati da nastro d'acciaio laminato a freddo sono dotati di una serie di asole per l'incastro dei ganci reggipiano. Le asole sono realizzate con passo costante in modo da consentire la massima flessibilità di posizionamento dei ganci reggipiano e dei piani ad incastro autobloccante. Ogni montante è munito di piedini di appoggio in plastica, per la deconcentrazione del carico. Le scaffalature sono disponibili in varie altezze. I piani disponibili in diverse profondità e larghezze, sono realizzati con bordi formati da tre ordini di pieghe per i lati lunghi e due ordini di pieghe per i lati corti. Tutti i componenti delle scaffalature sono sottoposti a trattamenti di sgrassaggio, fosfatazione e successivamente a verniciatura con polvere epossipoliestere ed essiccazione in galleria termica a 180° per 25 minuti. I suddetti trattamenti conferiscono al prodotto finale una finitura gradevole, uniforme e durevole nel tempo.

**ACCESSORI** di serie quali ganci reggipiano e i piedini di appoggio dei montanti.

## A bullone



**Scaffalature a bullone** con montanti angolari e ripiani in lamiera di acciaio. I montanti angolari a forma di L sono ricavati da nastro d'acciaio laminato a caldo decapato, con forature asolate. Le asole sono realizzate con passo costante di mm 50 in modo da consentire la massima flessibilità di posizionamento dei piani senza ridurre la resistenza della struttura. Ogni montante è munito di piedini di appoggio, in acciaio, per la deconcentrazione del carico. Le scaffalature sono disponibili in tre tipologie di montanti e cinque altezze diverse. I piani disponibili in diverse profondità e larghezze, sono realizzabili con bordi formati da tre ordini di pieghe per i lati lunghi e due ordini di pieghe per i lati corti. Sono disponibili sia senza che con rinforzi longitudinali, tali da soddisfare ogni esigenza di carico. Tutti i componenti delle scaffalature sono sottoposti a trattamenti di sgrassaggio, fosfatazione e successivamente a verniciatura con polvere epossipoliestere ed essiccazione in galleria termica a 180°C per 25 minuti. I suddetti trattamenti conferiscono al prodotto finale una finitura gradevole, uniforme e durevole nel tempo.

**ACCESSORI** di serie quali bulloni zincati, dadi, piedini di appoggio dei montanti.